

Rešenje	Opšte namene	
	Neutralan izgled	Zaštita od korozije
	LOCTITE LB 8105	LOCTITE LB 8106
Izgled	Bezbojan	Svetlo braon
Osnovno ulje i aditivi	Mineralno	Mineralno
Zgušnjivač	Neorganski gel	Litijum sapun
Tačka kapljanja	Nema	> +230 °C
NLGI klasa	2	2
Opseg radne temperature	-20 do +150 °C	-30 do +160 °C
Test opterećenja 4 ball N (opterećenje na spoju)	1.300	2.400
Veličine pakovanja	400 ml kartuša, 1 l kantica	400 ml kartuša, 1 l kantica
LOCTITE LB 8105 - Mineralna mast - Podmazuje pokretne delove - Bezbojna - Bez mirisa - Idealan za ležajeve, delove klančanog sistema, ventile i prenosne uređaje HI NSF Reg. br.: 122979 LOCTITE LB 8106 - Višenamenska mast - Podmazuje pokretne delove - Omogućava zaštitu od korozije - Koristi se za obrtno/klizne ležajeve i klizne vodice		

Visoke performanse				Posebne namene
Optornost na visoke temperature	Primena pod teškim opterećenjem	Primena na plastične delove	Lanci, zupčanici	
LOCTITE LB 8102	LOCTITE LB 8103	LOCTITE LB 8104	LOCTITE LB 8101	
Svetlo braon	Crna	Bezbojan	Boje čilbara	
Mineralno, EP	Mineralno ulje, MoS ₂	Silikon	Mineralno ulje, EP	
Litijum sapun kompleks	Litijum sapun	Silica gel	Litijum sapun	
> +250 °C	> +250 °C	—	> +250 °C	
2	2	2/3	2	
-30 do +200 °C	-30 do +160 °C	-50 do +200 °C	-30 do +170 °C	
3.300	3.600	—	3.900	
400 g kartuša, 1 l kantica	400 g kartuša, 1 l kantica	75 ml tuba, 1 l kantica	400 ml sprej	
LOCTITE LB 8102 - Mast za visoke temperature - Sprečava habanje i koroziju - Pogodna za upotrebu u vlažnim uslovima - Podnosi velika opterećenja pri srednjim i velikim brzinama - Koristi se za podmazivanje obrtnih/kliznih ležajeva, zupčanika i kliznih vodica	LOCTITE LB 8103 - MoS₂ mast - Za pokretne delove pri svim brzinama - Održava vibracijama i velikim opterećenjima - Za spojeve pod velikim opterećenjem, klizne ležajeve i vodice	LOCTITE LB 8104 - Siliconska mast - Mast za ventile i lamblazu - Sirok temperaturni opseg - Podmazuje većinu elastomera i plastičnih delova HI NSF Reg. br.: 122981	LOCTITE LB 8101 - Mazivo za lance - Lepljiva mast koja se koristi u otvorenim mehaničkim sistemima i koja ima svojstvo da se ne silva - Vodootporna - Odljna optornost na habanje i visok pritisak - Podmazuje lance, zupčanike i pohabane zavrtnjeve	

Anti-Seize proizvodi

Tabela proizvoda

Koja vrsta Anti-Seize proizvoda vam je potrebna?

Opšte namene

Aluminijumski Anti-seize

LOCTITE
LB 8150/8151



Bakarni Anti-seize

LOCTITE
LB 8007/8008



Zahtevne primene

LOCTITE
LB 8009



Rešenje

Boja

Sadržaj čvrstih tela

Neto Masa

Opseg radne temperature

Veličine pakovanja

Praktični saveti

• Pronađite ovu oznaku za anti-seize proizvode bez metala

• LOCTITE LB 8065 nudi iste proverene performanse kao poluvrsto proizvod u stiku čije je nanošenje čisto, brzo i lako

LOCTITE LB 8150 kantika
LOCTITE LB 8151 sprej

• Sintesa za podmazivanje na bazi petroleja olajana grafitom i komadima metala, otporna na visoke temperature, za rad u teškim uslovima
• Inertna i nece isparavati ili hlađenju pri ekstremnoj korozije, habanja i zapeklosti na temperaturama do 980 °C

LOCTITE LB 8007 sprej
LOCTITE LB 8008 sa četkom

• Ekskluzivna formula sa izvojenim bakrom i grafitom u visoko kvalitetnoj masi za podmazivanje
• Štiti metalne delove od rđe, korozije, habanja i zapeklosti na temperaturama do 980 °C

LOCTITE LB 8009 sa četkom

• Bez metala
• Odlična apodnost podmazivanja
• Omogućava izvanredno podmazivanje svih metala uključujući nerđajući čelik, aluminijum i mekane metale do 1.315 °C

Crna

Grafit & kalcijum fluorid

1

-30 do +1.315 °C

454 g sa četkom, 3,6 kg kantika

Crna

Grafit, kalcijum, bor nitrid i dodatak protiv korozije

1

-30 do +1.315 °C

454 g sa četkom

LOCTITE LB 8023 sa četkom

• Bez metala
• Napravljen za zaštitu sklopova koji su izloženi direktno ili indirektno svežoj ili stanoj vodi, ovaj anti-seize proizvod deluje naročito dobro u uslovima visoke vlažnosti

• Ima odličnu sposobnost podmazivanja, izvanrednu otpornost na ispiranje vodom i sprečava galvansku koroziju

ABS odobrenje

Crna

MoS₂ i dodatak protiv korozije

2

-30 do +400 °C

454 g sa četkom

LOCTITE LB 8012 sa četkom

• Bez metala
• Napravljen za zaštitu delova tokom perioda ugradnje i otporan na velika statička opterećenja, a MoS₂ pasta osigurava maksimalnu podmazanost

PMUC odobrenje

Tamno siva

Grafit & kalcijum oksid

-

-30 do +1.315 °C

454 g sa četkom

LOCTITE LB 8013 sa četkom

• Bez metala
• Formula visoke čistote sa odličnom hemijskom otpornošću
• Za nerđajući čelik

Industriji

Bela

Belo ulje i aditivi protiv priskla (EP)

0

-30 do +400 °C

907 g kantika

LOCTITE LB 8014

• Bez metala
• Sprečava zapeklost, habanje i trenje kod nerđajućeg čelika i drugih delova od metala do 400 °C

HI NSF Reg. br.: 123004

Podmazivanje

Rešenje	Mazivo sa suvim filmom		Mazivo za lance	
	Opšte namene	Nemetalna površina	Penetrirajuće ulje	Mazivo za lance
	 LOCTITE LB 8191	 LOCTITE LB 8192	 LOCTITE LB 8001	 LOCTITE LB 8011
Izgled	Crna	Bela	Bezbojna	Žuta
Baza	MoS ₂	PTFE	Mineralno ulje	Sintetičko ulje
Viskozitet	11 s (Cup 4)	11 s (Cup 4)	4 cSt	11.5 cSt
Opseg radne temperature	-40 do +340 °C	-180 do +260 °C	-20 do +120 °C	-20 do +250 °C
Test opterećenja 4 ball N (opterećenje na spoju)	–	–	1.200	2.450
Veličine pakovanja	400 ml sprej	400 ml sprej	400 ml sprej	400 ml sprej
	LOCTITE LB 8191 - MoS₂ premaz protiv trenja i sprej - Brzo se suši - Zaštita površine protiv korozije - Poboljšava performanse ulja i masti	LOCTITE LB 8192 - PTFE premaz - Za nemetalne i metalne površine - Stvara glatku površinu koja omogućava slobodno pomicanje - Sprečava sakupljanje prašine/prljavštine - Zaštita protiv korozije - Za prenosnike, vodice i grebenaste ploče H2 NSF Reg. br.: 122980	LOCTITE LB 8001 - Penetrirajuće mineralno ulje u spreju - Višnamensko penetrirajuće ulje za mikro mehanizme - Prodire u nepristupačne mehanizme - Podmazuje sođista ventila, karkle, lance, šerke i noževe za sečenje H1 NSF Reg. br.: 122999	LOCTITE LB 8011 - Ulje u spreju za lance otporno na visoke temperature - Otpornost na oksidaciju produžava radni vek maziva - Podmazuje otvorene mehanizme, prenosnike i lance na povišenim temperaturama do 250 °C H2 NSF Reg. br.: 122978

Ulje					
Silikonsko ulje	Rezno ulje	Opšta rezna tečnost	Opšta namene	Posebne namene	
LOCTITE LB 8021 	LOCTITE LB 8030/8031 	LOCTITE LB 8035 	LOCTITE LB 8201 	LOCTITE LB LM416 	
Bezbojna Silikonsko ulje 350 mPa s -30 do +150 °C	Tamno žuta Mineralno ulje 170 cSt -20 do +160 °C	Braonkasta tečnost Emulgator Niska -	Svetlo žuta Mineralno ulje 17,5 cSt (+50 °C) -20 do +120 °C -	Zelena Mineralno ulje - -10 do -60 °C -	
400 ml sprej	LB 8030: 250 ml boca, LB 8031: 400 ml sprej	5 l / 20 l kanta	400 ml sprej	400 ml sprej, 4 kg kanta	
LOCTITE LB 8021 • Silikonsko ulje • Podmazuje metalne i nemetalne površine • Pogodan kao sredstvo za oslobađanje H1 NSF Reg. br.: 141642	LOCTITE LB 8030 boca LOCTITE LB 8031 sprej • Rezno ulje • Štiti oruđa za sečenje u radu • Poboljšava finalnu obradu površine • Prolučen vek trajanja alkali • Za razne vrste čelika, nerđajućeg čelika ili metala koji u sebi nemaju gvožđa	LOCTITE LB 8035 • Meša se sa vodom, ne sadrži baktericide • Sa patentiranim sistemom emulzije • Vrlo dobra zaštita od korozije i ekonomičnost procesa • Za bušenje, struganje, testiranje, glodanje, izradu navoja, brušenje • Prikladno za veliki broj materijala: čelik, visoko legirani čelik, liveno gvožđe i obojeni metali, uključujući legure mesinga i aluminijuma	LOCTITE LB 8201 • Sprej sa 5 funkcija • Oskibađa delove • Podmazuje metal • Čisti delove • Otklanja vlagu • Sprečava koroziju	LOCTITE LB LM 416 • Biorazgradivo sredstvo za podmazivanje • Izvanredna zaštita od korozije • Primerljiv u svim uslovima • Dug interval između dve primene • Uglavnom se koristi za podmazivanje stolica na raskepanje Odobren od strane Network Rail, UK	